

Enrouleurs à rappel automatique LES INCONTOURNABLES



CABLE EQUIPEMENTS
10+1 m 3G1.5 H07 RN-F
1.2kW-230V (20°C) 1.8kW-230V (25°C)
ER03D15-11R-P301
CE

Janvier 2024



Nouvelle gamme GREEN REEL



GREEN REEL
by Cable Equipements

Faites le même geste qu'à la station-service

Pour charger votre voiture électrique :

- 1 - Tirez le câble, il se déroule
- 2 - Branchez, la voiture se recharge
- 3 - Débranchez, le câble se ré-enroule tout seul
- 4 - Prenez la route !



Plus rapide et plus propre

Utilisateur d'une voiture électrique ou hybride rechargeable : vous n'avez plus à ranger péniblement dans votre coffre un câble sale et humide



Plus sûr et plus durable

Le câble ne traîne plus au sol : il ne se détériore pas et ne risque pas de provoquer des chutes



Pour les particuliers

(résidentiel privatif : individuel ou collectif)



Pour les professionnels

(entreprises, collectivités, flottes de véhicules, hôtels)

2 types de d'enrouleurs



Vous n'avez pas de borne de recharge

Monophasé

GREEN REEL 3.7
avec borne de recharge intégrée

Vous avez une borne de recharge

Monophasé

maxi 7,4 kW

GREEN REEL 7.4

Triphasé

maxi 22 kW

GREEN REEL 22



Modèle	Puissance maxi	Longueur	Alimentation	Prise Type 2	Code
GREEN REEL 3.7 borne	3,7 kW	4 mètres	Monophasé 16A	En sortie	ERVWB-T2
GREEN REEL 7.4	7,4 kW	10 mètres	Monophasé 32A	En entrée et en sortie	ERV07-S5-T2
GREEN REEL 22	22 kW		Triphasé 32A		ERV22-S5-T2

Nouvelle gamme EURO

La qualité professionnelle au meilleur prix



Fabriquée
en Europe



Garantie
3 ans



Certifiée CE
(par le fabricant en Europe)
EN 61242 EN 60335-1
2014/35/UE 2006/42/CE 2011/65/UE



SAV assuré
en France



Disponible
sur stock

Carter plastique - Bride pivotante - Cliquet supprimable - Usage horizontal et vertical

3G1,5² avec prises

P301



11 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F

P421



22 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article	
P301	11 m	H07RN-F	42	230V	1,2	230V	Oui	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H290xI375xP165	ER03015-11R-P301
P421	22 m			1,1	1,8						Non	H365xI485xP195

3G2,5² avec prises

P302



10 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F

P412



17 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F

P422



20 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article			
P302	10 m	H07RN-F	42	230V	1,9	230V	Oui	Femelle 2P+T	Mâle 2P + T	1,50 m	H290xI375xP165	ER03025-10R-P302		
P412	17 m				2,0						3,0	Non	H365xI485xP195	ER03025-17R-P412
P422	20 m				2,0						3,0	Non	H365xI485xP195	ER03025-20R-P422

Mise à la terre

P106



7 mètres
1x6 mm² - H05VV-F

P306



16 mètres
1x6 mm² - H05VV-F

Modèle	Section (mm ²)	Longueur totale	Type de câble	Livré	IP	Câble en entrée	Dimensions	Code article
P106	1x6	7 m	H05VV-F	avec pince	42	1,50 m	H190xI220xP115	ER01060-07V-P106
P306		16 m					H290xI375xP165	ER01060-16V-P306



P106



7 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical



P306



16 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical



P502



11 mètres
1x16mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P801



22 mètres
1x16mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

S502



20 mètres
1x25mm² - H05VV-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet en option
 Usage horizontal et vertical
 Modèle disponible avec bride fixe
 ou bride pivotante

S8H02



32 mètres
1x25mm² - H05VV-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal
 Modèle disponible avec bride fixe ou
 bride pivotante et avec Safety Return

S541



15 mètres
1x35mm² - Polyuréthane
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
 Modèle disponible avec bride fixe
 ou bride pivotante

S8V58



25 mètres
1x35mm² - Polyuréthane
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
 Options : voir doc STEEL 800

S8H59



40 mètres
1x35mm² - Polyuréthane
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal
 Options : voir doc STEEL 800

Pinces



De 40 A à 400 A
 De maxi 2,5 mm² à 25 mm²

Codes ERP...



Voir aussi notre
 gamme ATEX



Modèle	Section (mm ²)	Longueur totale	Type de câble	Livré	IP	Câble alimentation	Dimensions (mm)	Code article	
P106	1x6	7 m	H05VV-F	avec pince	42	1,50 m	H190x1220xP115	ER01060-07V-P106	
P306		16 m					H290x1375xP165	ER01060-16V-P306	
P502		11 m					H290x1350xP160	ER01160-11V-P502	
P801		22 m					H380x1470xP205	ER01160-22V-P801	
S502-F	1x25	20 m			65	2,50 m	Ø360xP330	ER01250-20V-S502-F	ER01250-20V-S502-P
S8H02-F								ER01250-32V-S8H02-F	
S8H02-FSR		32 m			Ø440xP365	ER01250-32V-S8H02-FSR			
S8H02-P					ER01250-32V-S8H02-P				
S8H02-PSR				ER01250-32V-S8H02-PSR					
S541-F	1x35	15 m	Polyuréthane			-	Ø360xP330	ER01350-15P-S541-F	
S541-P							ER01350-15P-S541-P		
S8V58		25 m					Ø440xP365	ER01350-25P-S8V58	
S8H59		40 m					Ø550xP365	ER01350-40P-S8H59	

3G1,5² : les incontournables

P105



6 mètres
 3G1,5mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P506



10 mètres
 3G1,5mm² - H07RN-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P301



11 mètres
 3G1,5 mm² - H07RN-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical



P315



15 mètres
 3G1,5mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P421



22 mètres
 3G1,5 mm² - H07RN-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical



Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)	kW (20°C)	Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article
P105	6 m	H05VV-F	42	230V	1,4	Oui	En option	En option	-	H190x1220xP115	ER03015-06V-P105
P506	10 m	H07RN-F			1,2					H290x1350xP160	ER03015-10R-P506
P301	11 m				Femelle 2P+T		Mâle 2P+T	1,50 m	H290x1375xP165	ER03015-11R-P301	
P315	15 m	H05VV-F			1,8		En option	En option	-	H290x1375xP165	ER03015-15V-P315
P421	22 m	H07RN-F			1,1		Non	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H365x1485xP195

3G2,5² - IP42 : les incontournables

A325



8 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical



Carter ALU

P325



10 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P510



10 mètres
3G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P302



10 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical



P805



12 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P412



17 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical



P806



19 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P422



20 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical



Modèle	Longueur totale	Gamme	Type de câble	IP	kW (20°C)	kW (20°C)	Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Bride	Code article	
A325	8 m	ALU 300	H07RN-F	42	1,9	2,5	Non	En option	-	-	Pivotante	ER03025-08R-A325	
P325	10 m	PLT 300					Oui					ER03025-10R-P325	
P510		PLT 500	H05VV-F				Femelle 2P+T					Mâle 2P+T	1,50 m
P302	PLT 300	H07RN-F	En option				ER03025-10R-P302						
P805	12 m	PLT 800	H07RN-F		2,0	3,0	Non	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m		ER03025-12R-P805	
P412	17 m	PLT 400						En option	-	ER03025-17R-P412			
P806	19 m	PLT 800			Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	ER03025-19R-P806					
P422	20 m	PLT 400			En option	-	ER03025-20R-P422						
				Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m							

3G2,5² - IP65 : les incontournables



A710/65



10 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

Carter
ALU

A715/65



15 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

Carter
ALU

S503



20 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert ACIER
Usage horizontal et vertical
Livré avec guide-câble/cliquet
Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante

S8V02



31 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert ACIER type 1
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante et avec Safety Return

S8H05



41 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert ACIER type 1
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Brides et options : voir page STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Gammes	Type de câble	IP	kW (20°C)		Intensité collecteur	Câble alim.	Dimensions (mm)	Bride	Code article														
A710/65	10 m	ALU 700/65	H07RN-F	65	230V	2,0	3,0	1,50 m	400x360x215	Pivotante	ER03025-10R-A710/65														
A715/65	15 m										ER03025-15R-A715/65														
S503-F	20 m	STEEL 500								230V	3,5	32A	2,50 m	Ø360xP330	Fixe	ER03025-20R-S503-F									
S503-P																Pivotante	ER03025-20R-S503-P								
S8V02-F	31 m	STEEL 800													H07RN-F	65	230V	2,0	230V	3,5	32A	2,50 m	Ø440xP365	Fixe	ER03025-31R-S8V02-F
S8V02-FSR																									ER03025-31R-S8V02-FSR
S8V02-P			Pivotante	ER03025-31R-S8V02-P																					
S8V02-PSR			ER03025-31R-S8V02-PSR																						
S8H05	41 m								En option	ER03025-41R-S8H05															

4G2,5² : les incontournables

P515



9 mètres
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P811



15 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

P812



20 mètres
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

S8V04



31 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante et avec Safety Return

S8H07



41 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

S8H09



55 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet en option
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Intensité collecteur	Câble alim.	Dimensions (mm)	Bride	Code article		
P515	9 m	H05VV-F	42	2,0	2,7	-	-	H290xI350xP160	Pivotante	ER04025-09V-P515		
P811	15 m	H07RN-F								3,0	H380xI470xP205	ER04025-15R-P811
P812	20 m	H05VV-F								3,0	H380xI470xP205	ER04025-20V-P812
S8V04-F	31 m	H07RN-F	65	400V 7,0	400V 10,0	32 A	2,5 m	Ø440xP365	Fixe	ER04025-31R-S8V04-F		
S8V04-FSR										ER04025-31R-S8V04-FSR		
S8V04-P									Pivotante	ER04025-31R-S8V04-P		
S8V04-PSR										ER04025-31R-S8V04-PSR		
S8H07	41 m			6,0	8,5			En option	ER04025-41R-S8H07			
S8H09	55 m								En option	ER04025-55R-S8H09		

5G2,5² : les incontournables

P520



7 mètres
 5G2,5mm² - IGUS CF77
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P815



12 mètres
 5G2,5mm² - H07RN-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
 Option Safety Return

P816



17 mètres
 5G2,5mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
 Option Safety Return

S8V28



22 mètres
 5G2,5mm² - H07RN-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
 Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante et avec Safety Return

S8H33



31 mètres
 5G2,5mm² - H07RN-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal
 Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante et avec Safety Return

S8H35



55 mètres
 5G2,5mm² - H07RN-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet en option
 Usage horizontal
 Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Intensité collecteur	Câble alim.	Dimensions (mm)	Bride	Code article	
P520	7 m	IGUS CF77	42	2,0	2,7	10 A	-	H290xI350xP160	Pivotante	ER05025-07P-P520	
P815	12 m	H07RN-F								3,0	ER05025-12R-P815
P816	17 m	H05VV-F								ER05025-17V-P816	
S8V28-F	22 m	H07RN-F	65	7,0	9,5	32 A	2,5 m	Ø440xP365	Fixe	ER05025-22R-S8V28-F	
S8V28-FSR										ER05025-22R-S8V28-FSR	
S8V28-P									Pivotante	ER05025-22R-S8V28-P	
S8V28-PSR										ER05025-22R-S8V28-PSR	
S8H33-F	31 m	H07RN-F	65	7,0	9,5	32 A	2,5 m	Ø550xP365	Fixe	ER05025-31R-S8H33-F	
S8H33-FSR										ER05025-31R-S8H33-FSR	
S8H33-P									Pivotante	ER05025-31R-S8H33-P	
S8H33-PSR										ER05025-31R-S8H33-PSR	
S8H35	55 m			6,0	8,5			Ø550xP395	En option	ER05025-55R-S8H35	

DATA - ATEX - Forte puissance - Multibrins

DATA **P555** **ATEX** **A7/65** **4G4²** **S8V06** **5G6²** **S8V32**



8 mètres
4x2x0,15mm² - CAT6
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical



26 mètres - ATEX
1x6mm² - H05VV-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet en option
Usage horizontal et vertical



Garantie 5 ANS
Carter ALU



22 mètres
4G4mm² - H07RN-F
Carter ouvert en acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante et avec Safety Return



17 mètres
5G6mm² - H07RN-F
Carter ouvert en acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante et avec Safety Return

5G6² **S8V36 - S8V38** **5G16²** **S8V40** **Multibrins** **S8V46** **Multibrins** **S8V56**



26 mètres
5G6mm² - H07RN-F
Carter ouvert en acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante et avec Safety Return



15 mètres
5G16mm² - PUR
Carter ouvert en acier
Cliquet en option
Usage horizontal et vertical
Options : voir doc STEEL 800



17 mètres
12x1,5mm² - PUR
Carter ouvert en acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Options : voir doc STEEL 800



16 mètres
25x1,5mm² - PUR
Carter ouvert en acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Options : voir doc STEEL 800

Gamme	Section (mm ²)	Longueur totale	Modèle	Bride	Frein - Retour de sécurité	Type de câble	IP	kW (20°C)	kW (20°C)	Intensité collecteur	Dimensions (mm)	Code article						
DATA	4x2x0,15	12 m	P555	Pivotante	Non	CAT6	42	-	-	-	H290xI350xP160	ERT08015-12-P555						
ATEX	1x6	26 m	A7/65			H05VV-F					H360xI400xP175	ERATX0106-26V-A7/65						
Forte puissance	4G4	22 m	S8V06-F	Fixe	Oui	H07RN-F	65	11,0	15,0	32 A	Ø440xP365	ER04040-22R-S8V06-F						
			S8V06-FSR									ER04040-22R-S8V06-FSR						
			S8V06-P	ER04040-22R-S8V06-P														
			S8V06-PSR	ER04040-22R-S8V06-PSR														
	5G6	17 m	-	S8V32-F	Fixe			Non	400V	17,0	22,0	60 A	Ø440xP410	ER05060-17R-S8V32-F				
				S8V32-FSR										ER05060-17R-S8V32-FSR				
				S8V32-P	ER05060-17R-S8V32-P													
				S8V32-PSR	ER05060-17R-S8V32-PSR													
		26 m	-	-	S8V36-F			Fixe				Non	400V	22,0	100 A	Ø550xP410	ER05060-26R-S8V36-F	
					S8V36-FSR												ER05060-26R-S8V36-FSR	
					S8V38-F			ER05060-26R-S8V38-F										
					S8V38-FSR			ER05060-26R-S8V38-FSR										
-	-	-	S8V38-P	Pivotante	Non	-	-	-	-	-	ER05060-26R-S8V38-P							
			S8V38-PSR								ER05060-26R-S8V38-PSR							
			5G16	15 m	S8V40						En option	-	PUR	35,0	40,0	16 A	Ø550xP410	ER05160-15P-S8V40
			12x1,5	17 m	S8V46								Ø440xP410	ER12015-17P-S8V46				
25x1,5	16 m	S8V56	Ø550xP580	ER25015-16P-S8V56														

Au-delà de ces 76 modèles incontournables, nous avons TOUS les enrouleurs automatiques pour l'INDUSTRIE et le BATIMENT (+500 modèles).

Consultez-nous.

Enrouleurs pneumatiques

La qualité industrielle

Pour l'air comprimé, l'eau et tous les types de fluides. Pour toutes utilisations.



Nouveau

Enrouleurs de signalisation

Ruban 8 mètres



Blanc / rouge : code **ERSR/08P1BR**
Jaune / noir : code **ERSR/08P1JN**

Ruban 20 mètres



Blanc / rouge : code **ERSR/20P5BR**
Jaune / noir : code **ERSR/20P5JN**

Chaîne 20 mètres



Bride fixe : code **ERSC/20S5BR-F**
Bride pivotante : code **ERSC/20S5BR-P**

MAGIC REEL



Nouveau

Codes **ERU03025/1...**

Enrouleurs + baladeuse



Codes **ERL...**

Chargeurs de batterie



Codes **ERB...**

Equilibreurs



Codes **EQ...**

Baladeuses



Codes **BA... BF... BL...**

Document et photos non contractuels



Siège et usine

21 rue Sadi Carnot
94880 Noiseau (France)
e-mail : contact@cable-equipements.fr

Bureau commercial

Worringer Straße 30
D-50668 Köln (Deutschland)
e-mail : kontakt@cable-equipements.com

Tel. : (+33) 01 45 90 14 14
www.cable-equipements.com